

# CORTIS MS 100, 150, 220, 320, 460, 680



Циркуляционное минеральное беззольное масло с противоизносными свойствами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Универсальное циркуляционное масло с противоизносными свойствами.
- Отвечает техническим требованиям производителей подшипников жидкостного трения, устанавливаемых на прокатных станах, MORGOIL и DANIELI.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- MORGOIL<sup>®</sup> Lubricant and MORGOIL Advanced Lubricant.
- DANIELI<sup>®</sup> BGV и ESS подшипники.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная и термическая стабильность позволяет расширить интервалы замены.
- Очень хорошие деэмульгирующие свойства при высоких и низких температурах (отличные результаты теста EUC на надежность).
- Отличные противоизносные свойства.
- Высокий уровень антикоррозионных свойств, даже при высоких температурах.
- Применение беззольных, гидролитически стабильных присадок позволяет предотвратить формирование отложений и обеспечить отличную фильтруемость.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CORTIS MS	Стандарт	Ед. измерения	100	150	220	320	460	680
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	888	893	898	903	907	916
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	100	150	220	320	460	680
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	98	96	95	95	95	88
Температура вспышки	ASTM D92	°C	275	285	300	300	300	320
Температура застывания	ASTM D97	°C	-18	-12	-12	-12	-12	-9

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

CORTIS MS 100, 150, 220, 320, 460, 680

Обновление: 10/08

Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.