

# NEVASTANE HD2T



Универсальная смазка с комплексным алюминиевым мылом в качестве загустителя для применения в случае возможного контакта смазки с пищевыми продуктами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **NEVASTANE HD2T** – многоцелевая смазка с высокой стойкостью к выдавливанию на основе комплексного алюминиевого мыла и ПТФЕ.
- **NEVASTANE HD2T** рекомендуется для смазывания разнообразного оборудования, работающего в жестких условиях (особенно, в присутствии воды) в пищевой промышленности: машины по производству напитков, закаточные машины, подшипники, работающие при высоких нагрузках.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Зарегистрировано NSF (H-1) для применения в тех случаях, когда возможен случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами: № 137924.
- US FDA, Постановление 21 CFR, 178.3570
- ISO 21469
- ISO 6743-9: L-XDDHB2
- DIN 51502: KP2N-20
- Kosher
- Продукт является биостабильным, тем самым не способствует размножению бактерий и плесени.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для применения в тех случаях, когда возможен случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами.
- Отличные антикоррозионные свойства.
- Великолепные противозадирные свойства.
- Стойкость к вымыванию.
- Исключительная адгезия к металлическим поверхностям.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEVASTANE HD2T	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Загуститель	-	-	Алюминиевый комплекс
Класс консистенции NLGI	ASTM D 217/DIN 51818	-	2
Цвет	Визуально	-	Кремовый
Внешний вид	Визуально	-	Гладкая, однородная и слегка липкая
Диапазон рабочих температур	-	°C	-20 до 150
Пенетрация при 25°C	ASTM D 217/DIN 51818	0,1 мм	265 - 295
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	ASTM D2596	кгс	315
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP71	мм <sup>2</sup> /с	130

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

NEVASTANE HD2T  
Обновление: 08/2010



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.