

SPIRIT ASI 7000



Универсальная микроэмульсия. Не содержит хлор.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для сложной обработки закаленных и упрочненных сталей.
- Отлично себя проявляет при обработке алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния.
- Рекомендуемые пропорции:
 - шлифование: 4 %
 - металлообработка средней сложности: от 5 до 7 %
 - сложная металлообработка: от 6 до 9 %.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/7

- ISO –L MAF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обработка –
Здоровье -
Безопасность

- Смазочные свойства материала таковы, что позволяют снизить силу резания, тем самым продлевая срок службы инструмента и повышая качество обработки поверхности детали.
- Легкость применения: простым добавлением SPIRIT ASI 7000 в воду хорошего качества.
- Превосходная стабильность в течение длительного времени.
- Хорошая антикоррозионная защита деталей станка.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Хорошая сопротивляемость к развитию бактерий.
- Отсутствие выраженного запаха. Не содержит фенолов, нитритов, PTBB, хлорина, диэтанолamina (DEA), моноэтанолamina (MEA), триэтанолamina (TEA).
- Удовлетворяет требованиям законодательства German TRGS 611 (технические правила, контролирующие обработку вредных веществ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL SPIRIT ASI 7000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	977
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	50
pH 5% эмульсии	NF T 60 193	-	8,4
Показатель преломления		-	1,15

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SPIRIT ASI 7000
Обновление: 10/07
Sticker reference:

