



Универсальная микроэмульсия. Не содержит хлор, бор и амины.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется в цехах механической обработки металлов.
- Особенно пригодна для сложной механической обработки, а также шлифования черных и цветных металлов.
- Получены очень хорошие результаты при использовании для кругового или бесцентрового шлифования.
- Рекомендуемые пропорции:
  - шлифование: от 3 до 5 %
  - металлообработка средней сложности: от 5 до 7 %
  - сложная металлообработка: от 7 до 10 %.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743/7
- ISO –L MAB

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень широкая область применения.
- Превосходные смачивающая и охлаждающая способности.
- Легкость применения: простым добавлением SPiRiT WBA 5000 в воду хорошего качества.
- Превосходная стабильность в течение длительного срока способствует увеличению интервала замены.
- Хорошая антикоррозионная защита деталей станка.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Отсутствие среды для развития бактерий.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Не содержит бор и амины.
- Отсутствие выраженного запаха. Не содержит фенолов, нитритов, РТВВ, хлора, фосфора.
- Удовлетворяет требованиям законодательства TRGS 611 (технические правила, контролирующие работу с вредными веществами).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Ед. измерения	КОНЦЕНТРАТ	5% РАСТВОР
Внешний вид	Визуально	-	прозрачный	опалесцентный
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м <sup>3</sup>	957	-
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм2/с	43	-
pH	NF T 60 193	-	-	9
Показатель преломления	-	-	0,96	